

Pardoseala WOOD FLOOR din lemn stratificat este alegerea perfectă pentru cei care sunt preocupați de a trăi într-un mediu de viață sigur și sănătos. Folosim cele mai naturale materii prime. Suntem mândri de faptul că produsele noastre au una dintre cele mai reduse emisii de formaldehidă de pe piață.

Mai mult decât
o pardoseală
frumoasă



Powder


CLASA PARCHET

Lemnul este un produs natural - fiecare arbore este unic datorită structurii și culorii sale. Oferim 3 clase diferite ale lemnului pentru a vă ajuta să descoperiți expresia dorită.

Clasa SELECT - în situația în care se regăsesc noduri, acestea sunt de dimensiuni minime, cu un diametru maxim de 10 mm. Este posibil să existe fisuri ușoare datorate tensiunilor interne, kituite la culoarea parchetului. Există posibilitatea unei variații de culoare în lemnul însăși. Această clasă are structura naturală a lemnului.




TRATAMENTE



Lemn natural. Scoate în evidență frumusețea și structura lemnului.

SUPRAFAȚĂ



FINISAJ



Această finisare permite uleiului să penetreze adânc în lemn, creând un strat protector rezistent la urmele de apă și pete.

Criterii clasificare

Dimensiune noduri sănătoase : ≤ 10 mm
Dimensiune noduri căzătoare : ≤ 8 mm
Kituire noduri : permisă
Inimă / miez : nu este permis
Alburn : nu este permis
Variații de culoare : Limitate
Coajă înfundată : nu este permisă

Instalare

Încleiere : adeziv
Încălzire în pardoseală : DA
Temperatura stratului de uzură : max 27°C

Caracteristici tehnice

Emisie formaldehidă : E1 | EN 717-1:2006
Certificare FSC : FSC-C121331
Test alunecare : 82 PTV | CEN/TS 15676:2007
Rezistență la foc : Cfl-Sf1 | EN 13501-1:2007+A1:2009
Densitate medie minimă : 600kg/m³
Conductivitate termică : ≤ 0.13 W /mK

Tipuri constructive

2-layer
(16 mm)




Dimensiuni posibile

1-STRIP PLANK

180

1800 - 2400



Tip finisaj

Select

