

## Fișă tehnică produs BASECLEAN



### TRATAMENT PREMERGĂTOR LIPIRII PENTRU SUPRAFEȚE STICLOASE ȘI CERAMIZATE

Produs de fixare care se utilizează înainte de lipirea cu adezivi bicomponenți poliuretani sau epoxidici pe suprafețe sticloase sau de tip ceramic.

### MODALITATE DE UTILIZARE:

#### PREGĂTIREA SUPORTULUI

A se curăța suprafețele bine cu apă și sodă caustică. A se limpezi după aceea cu apă curată și a se lăsa să se usuce. Suprafețele foarte sticloase și netede ar trebui supuse unei ușoare operații de abraziune (cu monoperia sau discul diamantat) înainte de aplicarea de BASECLEAN. Suprafețele tratate cu BASECLEAN favorizează fixarea produselor bicomponente.

#### APLICARE

Pentru aplicarea produsului BASECLEAN se recomandă vărsarea produsului direct pe substrat și aplicarea lui cu o lavetă. Folosiți întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați întotdeauna fișa tehnică și de siguranță a produsului.

### CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

<b>ASPECT:</b>	Lichid
<b>VÂSCOZITATE (@20°C; FORD #4):</b>	10 – 15
<b>RANDAMENT (GR / M2):</b>	40 – 50
<b>TIMP DE USCARE (MINUTE):</b>	30 – 40
<b>TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):</b>	+15 - +25
<b>APLICARE / UNELTE:</b>	lavetă curată
<b>CURĂȚAREA UNELTELOR:</b>	Apă, pe produsul încă proaspăt
<b>DEPOZITARE (LUNI):</b> TEMPERATURĂ CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	12
<b>RECICLAREA DEȘEURILOR:</b>	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare.
<b>AMBALAJ:</b>	Sticle de 1 L
<b>AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:</b>	Produs inflamabil. A nu se aplica produsul în mediu umed. A se aclimatiza produsul la 20°C înainte de aplicare.

A se folosi întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală.