

Adezivi

Lipirea corespunzătoare a unei pardoseli din lemn pe orice substrat absorbant și neabsorbant este o artă care necesită produse excelente și specifice, proiectate ținând cont de parchet și de dimensiunile sale. Adezivii noștri garantează performanțe ireproșabile și care oferă montatorului lipsa de griji și siguranța unei aderențe perfecte.

FUGASTOP



IMPERMEABILIZANT SPECIAL PENTRU PARCHET

Sigilant monocomponent, pe bază acrilică, care poate fi șlefuit, inodor, ce poate fi lăcuit, fără solvenți.

MODALITATE DE UTILIZARE:

APLICARE

Folosiți FUGASTOP pe suprafețe care trebuie mai întâi curățate și uscate de mizerii, praf sau grăsimi. Avertizări: materialul nepolimerizat poate fi curățat regulat cu apă. Folosiți mereu sisteme de protecție individuale. Verificați mereu fișa tehnică și de siguranță a produsului.

Ambalare : 310 ml

Posibilitate de lăcuire : 4-6 ore

Time pentru formarea peliculei de suprafață : 5 - 15 min

Adezivi

Lipirea corespunzătoare a unei pardoseli din lemn pe orice substrat absorbant și neabsorbant este o artă care necesită produse excelente și specifice, proiectate ținând cont de parchet și de dimensiunile sale. Adezivii noștri garantează performanțe ireproșabile și care oferă montatorului lipsa de griji și siguranța unei aderențe perfecte.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT :	Pastă
COMPOZIȚIE	Bază acrilică
CULORI	paltin, gorun, doussie / lemn roșu, nuc deschis, nuc, wenge
FORMARE DE STRAT / PELICULĂ (MINUTE)	5-10
VOPSIRE (ORE)	după 4 - 6
ȘLEFUIRE (ORE)	după 18 - 24
TEMPERATURA DE FOLOSIRE (°C)	+5 - +35
APLICARE/UNELTE :	pistol
ÎNLĂTURAREA PRODUSULUI	Apă, când produsul este încă proaspăt
ÎNMAGAZINARE (LUNI)	Maxim 12 luni
RECICLAREA DEȘEURILOR :	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare.
AMBALAJ :	Flacoane de 310 ml
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE :	Nu conservați sau aplicați produsul la o temperatură inferioară de +5°C