

Fișă tehnică produs BRILL



POLISH AUTOLUCIDANT PENTRU PARCHET LĂCUIT

Produs autolucidant utilizat pentru întreținerea pardoselilor de lemn lăcuit, prefinit sau laminat.

MODALITATE DE UTILIZARE:

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafața trebuie să fie lăcuită și perfect curățată cu produse neutre pentru înlăturarea cerii (ex. produsul nostru Parquetpro).

APLICARE

Produs gata pentru întrebuințare. A se aclimatiza la 20°C înainte de utilizare. Aplicați produsul BRILL cu o lavetă umezită și lăsați să se usuce. Evitați surplusul de produs. Nu lustruiți.

Folosiți întotdeauna sisteme adecvate de protecție individuală. Consultați întotdeauna fișa tehnică și de siguranță a produsului.

CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

ASPECT:	Lichid
VÂSCOZITATE (@20°C; BROOKFIELD):	15 - 20
RANDAMENT (GR/M2):	60 - 80
TIMP DE USCARE (MIN):	8 - 10
TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):	+15 - +25
APLICARE/UNELTE:	Lavetă curată
DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C	6
RECICLAREA DEȘEURILOR:	Deșeurile se debarasează în conformitate cu normele locale și naționale în vigoare.
AMBALAJ:	Sticle de 1L
AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:	A se aplica în strat uniform. A nu se lăsa produsul să înghețe. A nu se aplica în mediu umed. A nu se aplica pe plută sau pe pardoseli absorbante (nevopsite). A nu se lustrui. A se folosi întotdeauna sisteme adecvate de protecție personală. A se aclimatiza produsul la 20°C înainte de folosire.