

## Fișă tehnică produs POLISH WB



### POLISH MAT PENTRU PARCHET LĂCUIT

Produs pentru întreținerea pardoselilor de lemn lăcuite mate.

### MODALITATE DE UTILIZARE:

#### PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suprafața trebuie să fie lăcuită și perfect curățată cu produse neutre pentru înlăturarea cerii (ex. produsul nostru Parquetpro).

#### APLICARE

Produs gata pentru întrebuințare. A se aclimatiza la 20°C înainte de utilizare. Aplicați produsul POLISH WB cu o lavetă umezită și lăsați să se usuce. Evitați surplusul de produs. Nu lustruiți.

### CARACTERISTICI SPECIFICE (în C.N.):

<b>ASPECT:</b>	Lichid
<b>VÂSCOZITATE (@20°C; FORD #4):</b>	15 – 20
<b>RANDAMENT (GR/M<sup>2</sup>):</b>	60 – 80
<b>TIMP DE USCARE (MINUTE):</b>	15 – 25
<b>TEMPERATURA DE UTILIZARE (°C):</b>	+15 - +25
<b>APLICARE/UNELTE:</b>	cârpă curată
<b>DEPOZITARE (LUNI): TEMPERATURA CUPRINSĂ ÎNTRE +5°C ȘI +25°C</b>	6
<b>RECICLAREA DEȘEURILOR:</b>	A se debarasa deșeurile în conformitate cu normele naționale și locale în vigoare.
<b>AMBALAJ:</b>	Sticle de 1 l
<b>AVERTIZĂRI PENTRU UTILIZARE:</b>	A se aplica în strat uniform. A nu se aplica în mediu umed. A nu se aplica pe plută sau pe pardoseli absorbante (nelăcuite.) A nu se lustrui. A se folosi întotdeauna sisteme adecvate de protecție personală. A se aclimatiza produsul la 20°C înainte de folosire.